Modell MIGI 502 D/M

STROMAGGREGAT EINGEBAUT MIT KOMPRESSOR

Motor	YANMAR L 100
Leistung / RPM	7,0 kW (9,3 HP) / 3.000 U/min
Kraftstoff	Diesel
Tank	4,3 Liter
Verbrauch	1,8 Liter/Stunde
Zündung	Elektrische
Kühlung	Gebläse Luft

STROMGENERATOR

Lichtmaschine	115/230 V Einzelhase
Lichtmaschine	400 V Dreiphasen (Optional)
Leistung / Frequenz	6,8 kVA / 50 Hz
Leistung mit Betrieb AUX	2,5 kVA

KOMPRESSOR

Kompressor	Zweizylinder
Umdrehungen pro Minute (RPM)	1.420 U/min
Luftproduktion	360 Liter/min – 22 m³/Stunde
Druck Max	10 Bar - 145 PSI
Innenank (Aluminium)	20 Liter
Externentank (Aluminium)	60 Liter (Optional)

ALLGEMEINE MERKMALE

Abmessungen L x V x H	1.100 x 640 x 750 mm
Gewicht (230 V Einzelphase)	220 kg
Gewicht (400 V Dreiphasen)	230 kg
Geräuschpegel	LWA 97 dB
Schutzklasse	IP 23

Modell MIGI 502 D/M

Tankinhalt **60 l** in Aluminium (Ø 310 mm x L 1000 mm, Gewicht Kg 12 ca) mit Schnellanschlüssen, Sicherheitsventil und Manometer	