Modello MIGI 503 D/M

GRUPPO ELETTROGENO INTEGRATO CON COMPRESSORE E IDROPULITRICE

MOTORE

Motore	YANMAR mod. L 100
Potenza / RPM	7,0 kW (9,3 HP) / 3.000 giri/min
Carburante	Diesel
Serbatoio	4,3 l
Consumo	1,8 l/h
Accensione	Elettrica
Raffreddamento	Aria Forzata

GENERATORE DI CORRENTE

Alternatore	115/230 V Monofase
Alternatore	400 V Trifase (Opzionale)
Potenza / Frequenza	6,8 kVA / 50 Hz
Potenza con Servizio AUX	2,5 kVA

IDROPULITRICE

Pompa ad Alta Pressione con Pistoni in Ceramica

Pressione Massima	140 Bar – 2.030 PSI
Portata	11 l/min
Tubi Lancia Innesti Rapidi	3/4"

COMPRESSORE

Compressore	Bilicindrico
Giri al Minuto (RPM)	1.400 giri/min
Produzione Aria	330 l/min – 20 m³/h
Pressione Massima	10 bar - 145 PSI
Serbatoio Interno (Alluminio)	10 l
Serbatoio Esterno (Alluminio)	60 l (Opzionale)

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni L x P x H	1.100 x 640 x 750 mm
Peso (230 V Monofase)	240 kg
Peso (400 V Trifase)	250 kg
Livello di Rumorosità	LWA 97 dB
Classe di Protezione	IP 23

Model MIGI 503 D/M