

Modèle MIGI 602 D OPEN BASE

GROUPE ÉLECTROGÈNE INTÉGRÉ AVEC COMPRESSEUR – Version OUVERTE

MOTEUR

Moteur	YANMAR mod. L 100
Puissance / RPM	7,0 kW (9,3 HP) / 3.000 tr/min
Carburant	Diesel
Réservoir	5,0 l
Consommation	1,8 l/h
Démarrage	Électrique
Refroidissement	Air Forcé
Fumées d'échappement	Sur la droite

GENERATEUR D'ÉLECTRICITÉ

Alternateur	115/230 V Monophasé
Alternateur	400 V Trois Phases (Optionnel)
Puissance / Fréquence	5,0 kVA / 50 Hz (Monophasé)
Puissance / Fréquence	6,0 kVA / 50 Hz (Trois Phases + Monophasé)
Puissance avec Service AUX	1,0 kVA

COMPRESSEUR

Compresseur	Double Cylindre
Tours par Minute / RPM	1.150 tr/min
Production d'Air	870 l/min – 52,2 m ³ /h
Pression Max	11 bar – 160 PSI
Réservoir Externe (Aluminium)	80 l

TRAITS GENERALS

Dimensions L x P x H	1.300 x 500 x 1.150 mm
Poids	220 kg
Classe de Protection	IP 23



Modèle MIGI 602 D/O BASE

Réservoir **80 l** en aluminium (Ø 310 x 1.250 mm, poids 12 kg) avec attaques rapides, soupape de sécurité et manomètre air



