

Modello MIGI 602 D OPEN BASE

GRUPPO ELETTROGENO INTEGRATO CON COMPRESSORE – Versione APERTA

MOTORE

Motore	YANMAR mod. L 100
Potenza / RPM	7,0 kW (9,3 HP) / 3.000 giri/min
Carburante	Diesel
Serbatoio	5,0 l
Consumo	1,8 l/h
Accensione	Elettrica
Raffreddamento	Aria Forzata
Scarico fumi	Posizionato sul Lato Destro

GENERATORE DI CORRENTE

Alternatore	115/230 V Monofase
Alternatore	400 V Trifase (Opzionale)
Potenza / Frequenza	5,0 kVA / 50 Hz (Monofase)
Potenza / Frequenza	6,0 kVA / 50 Hz (Trifase + Monofase)
Potenza con Servizio AUX	1,0 kVA

COMPRESSORE

Compressore	Bicilindrico
Giri al Minuto (RPM)	1.150 giri/min
Produzione Aria	870 l/min – 52,2 m ³ /h
Pressione Massima	11 bar – 160 PSI
Serbatoio Esterno (Alluminio)	80 l

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni L x P x H	1.300 x 500 x 1.150 mm
Peso	220 kg
Classe di Protezione	IP 23



Modello MIGI 602 D/O BASE

Serbatoio 80 l in alluminio (Ø 310 mm x lunghezza 1.250 mm - peso 12 kg) completo di attacchi rapidi, valvola sicurezza e manometro pressione (installazione verticale o orizzontale)

